



1. Kattoelementti BALEXTHERM-PU-R
 2. Seinäelementti BALEXTHERM-PU-W-PLUS tai BALEXTHERM-PU-W-ST
 3. Pellitys OBR 112
 4. Yksilöllinen pellitys
 5. Itseporautuva kiinnike LB 6 tai sokkoniitti AL/Fe, k= noin 300 mm (niitti tiivistä katon ulkopinnassa)
 6. Kiinnike BALEXTHERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
 7. Teräsaluslevy LB 25 kiinnikkeiden alla
 8. Itseliimautuva tiivistenauha PES 3x20 (suositeltava)
 9. Polyuretaanitiiviste tai asennusvaahto
 10. Orsi rakennesuunnitelman mukaan
 11. Kulmaprofiilin kiinnitys orteen rakennesuunnitelman ☐ mukaan
 12. Taitettu yläpinta
 13. Pinnan katkos noin 10 mm leveydellä ☐ (kannattimen maksimiulottuvuus 300 mm)
- *koskee lämmöneristävyyden korotettuja vaatimuksia

dzial	SANDWICH – KATTOELEMENTIT BALEX THERM-PU-R	data	24.11.2010
tytul rys.	Kattoelementtien ja seinäelementin sauma □ seinän noustessa kattopinnan yläpuolelle	skala	1:3
		nir rys.	R05