



1. Kattoelementti BALEXOTHERM-PU-R, ydin leikattu elementin päästä
2. Seinäelementti BALEXOTHERM-PU-W-ST tai BALEXOTHERM-PU-W-PLUS
3. Esivalmistettu kouru arkkitehtisuunnitelman mukaan (kallistettu)
4. Pellitys OBR 112
5. Yksilöllinen pellitys
6. Yksilöllinen pellitys
7. Sokkoniitti AL/Fe tai itseporautuva kiinnike LB 6, k= noin 300 mm (niitti tiivistä katon ja kourun ulkopinnassa)
8. Kiinnike BALEXOTHERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
9. Butyylitiivistenauha
10. Itseliimautuva tiivistenauha PES 3x20 (suositeltava)
11. Butyylitiivistemassa
12. Kylmämuovattu, kuumavalssattu teräsorsi, ☐ puuorsi jne. rakennesuunnitelman mukaan
13. Elementin ydin leikattu noin 30 mm syvyyteen

dzial	SANDWICH – KATTOELEMENTIT BALEX THERM-PU-R	data	24.11.2010
tytul rys.	Sandwichelementtien ja esivalmistetun □ kourun sauma seinän noustessa kattopinnan □ yläpuolelle	skala	1:3
		nir rys.	R11