



1. Seinäelementti BALEX THERM-PU-W-ST
2. Pellitys OBR 103
3. Pellitys OBR 104
4. Itseporautuva kiinnike LB 6 tai sokkoniitti AL/Fe $k = \text{noin } 300 \text{ mm}$
5. Kiinnike BALEX THERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
6. Itseliimautuva tiivistenauha PES 3x20 (suositeltava)
7. Asennusvaahto tai impregnoitu polyuretaanitivistä
8. Teräs-, teräsbetoni-, puupilari rakennesuunnitelman mukaan
9. Pilarien välinen palkki rakennesuunnitelman mukaan
10. Pinnan katkos noin 10 mm:n leveydellä, lämmöneristävyyden korotetut vaatimukset

<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> OBR 103, OBR 104, LB 6, sokkoniitti AL/Fe, LB 1 – LB 5, PES 3x20, polyuretaanitivistä, teräs-, teräsbetoni-, puupilari, palkki </div>	dział SEINÄELEMENTTI BALEX THERM-PU-W-ST	data 28.01.2011
	tutut rysunku Sandwichelementtien nurkkallitus <input type="checkbox"/> pystysuora asennus – vaihtoehto II	skala 1:3
		nr rys. ST08