



1. Seinäelementti BALEX THERM-PU-W-ST
2. Pellitys OBR 102
3. Kiinnike BALEX THERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
4. Itseliimautuva tiivistenauha PUS 5x40
5. Itseliimautuva tiivistenauha PES 3x20 (suositeltava)
6. Impregnoitu polyuretaanitiivistepaksuus 20 mm
7. Z-profiili rakennesuunnitelman mukaan
8. Kosteuseristys arkkitehtisuunnitelman mukaan

<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">             Projektin johtaja: <a href="mailto:johtaja@balex.eu">johtaja@balex.eu</a>              Tekninen johtaja: <a href="mailto:tekninenjohtaja@balex.eu">tekninenjohtaja@balex.eu</a>              Myyntipäällikkö: <a href="mailto:myyntipallikko@balex.eu">myyntipallikko@balex.eu</a>              Keskustelu: <a href="mailto:keskustelu@balex.eu">keskustelu@balex.eu</a>              Puhelin: <a href="tel:+358925252525">+358925252525</a>              Faksi: <a href="tel:+358925252525">+358925252525</a>              Sähköposti: <a href="mailto:info@balex.eu">info@balex.eu</a>              Internet: <a href="http://www.balex.eu">www.balex.eu</a> </div>	dział SEINÄELEMENTTI BALEX THERM-PU-W-ST	data 28.01.2011
	tyt ul rys. Sandwichelementtien tuenta sokkelipalkin □ tai perustuksen yläpinnan alapuolelle - vaakasuora asennus	skala 1:3
		nr rys. ST06